


Ondulée 760 - 11 ondes


Aluminium



Application Plaques ondulées pour couverture sèche



Épaisseur en mm 1,00
Masse en Kg/m² 3,33
Masse en Kg/ml 2,54



La face prélaquée est la face A, sauf instruction particulière.

Portées d'utilisation en mètres (pour l'Aluminium)

Portées admissibles sous charges descendantes et ascendantes pour une densité de fixation 1/3 en partie courante, en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/150^{ème}.

	Charges daN/m ²	Ep. 1,00 mm		
		▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲ +
Charges descendantes	75	1,30	1,75	1,75
	100	1,15	1,55	1,55
	125	1,10	1,45	1,45
	150	1,05	1,35	1,35
	175	0,80	1,25	1,25
	200	0,80	1,15	1,15
	225	0,80	1,50	1,50
	250	0,80	1,40	1,40
	275	0,80	1,35	1,35
	300	0,80	1,20	1,20
	325	0,80	1,15	1,15
	350	0,80	1,10	1,10
	375	0,80	1,00	1,00
	400	0,80	0,80	0,80

Limite de portée = 2,40 m.

Portée recommandée :

- En partie courante = 0,80 mm,
- En extrémité (4 premières et 4 dernières pannes) = 0,40 m.

En zones cycloniques, la fixation des plaques ondulées est réalisée en sommet d'onde, sur chaque élément support, selon la répartition et la densité minimales, indiquées au tableau ci-dessous. Les portées/charges des plaques ondulées, dépendent de la densité de fixation. Certaines configurations de chantier (hauteur de bâtiment, bâtiment ouvert, vitesse de vent de dimensionnement...) pourront nécessiter une densité de fixations supérieure aux valeurs minimales définies dans ce tableau.

Répartition et densité minimales des fixations des plaques ondulées 76x18, en zone cyclonique

Localisation sur la couverture		Densité minimale de fixation sur chaque appui	Exemples des répartitions des fixations sur la plaque ondulée
Partie courante (hors recouvrement)		1 onde sur 3	
Recouvrement transversal	Sur panne ou linteaux de recouvrement		
Rive latérale y compris noue et arrêtier	Sur une largeur de plaque ondulée	1 onde sur 2	
Egout	Sur les 2 premières pannes ou linteaux		
Faîte	Sur les 2 dernières pannes ou linteaux		
Pénétrations	Sur les pannes ou linteaux des pénétrations		

Ondulée 760 - 11 ondes

Aluminium



Application Plaques ondulées pour couverture sèche

Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).


Désignation

Faîte

Arêtier (toiture 4 pentes)

Raccord 2 pentes


Lambrequin



Désignation

Faîte

Lambrequin



Caractéristiques

Longueurs	500 mm à 12 000 mm.
Métal	Tôle d'aluminium, H42/H44/H46/H48/H111
Revêtements	25 µm biface polyester (TOP Alu®).
Couleurs	Selon nuancier.

Normes

Aluminium prélaqué	En conformité avec la norme UNI EN 10002.
Marquage CE	NF EN 14782.
Mise en œuvre	Règles Antilles.